

カスタマイズ機能一覧

知識 HDSを使用して、工場出荷時に初期設定されている各機能の有り/無しを選択したり作動時間を変更できる機能。

1. HDSをデータリンクカプラに接続する。
2. イグニッションスイッチON(II)にする。
3. メニュー画面の“カスタマイズメニュー”で“カスタマイズチェンジ”を選択してユーザカスタマイズを行う。

ユニット	内容	設定	初期設定	内容説明
MICSユニット	キーレスリロック時間	なし/30/60/90秒	30秒	キーレスでアンロックした後、ドアを開けないでそのまま車を放置すると通常30秒でロックするが、そのロックするまでの時間を60秒、90秒に変更できる。更に、キーレスリロックしない設定も可能。
	インテリアライト点灯時間	15/30/60秒	30秒	キーレスおよびドアキーシリンダ、ドアロックノブによるアンロック時点灯するインテリアライトの点灯時間(通常30秒)を15秒または60秒に変更できる。
	アンサバック機能	有り/無し	有り	キーレスによるアンサバック機能の有無を変更する。(ドアロック時ハザード1回点滅、アンロック時2回点滅)
	トランクハンドルスイッチ機能	有り/無し	有り	トランクハンドルスイッチ機能の有無を変更する。
リレーモジュール	フロントワイパ車速連動機能(オートワイパ非装備車)	有り/無し	有り	フロントワイパの車速に連動して払拭する機能(間欠時間は0秒から14秒の範囲で変化)の有無を変更する。
	フロントワイパ車速連動機能(オートワイパ装備車)	有り(オートワイパ)/無し(間欠)/強制(車速連動)	有り	フロントワイパの車速に連動して払拭する機能(間欠時間は0秒から14秒の範囲で変化)の有無を変更する。また、オートワイパ装備車はキャンセルも可能。
	フロントワイパウォッシュ連動機能	有り/無し	有り	フロントワイパのウォッシュに連動して払拭する機能(ウォッシュスイッチON中は連続動作)の有無を変更する。
	フロントワイパ発信時動作	有り/無し	有り	フロントワイパの間欠動作時に、発進動作(ストップスイッチ、パーキングスイッチ、ATポジションスイッチのいずれかがON→全てOFF状態)に連動してフロントワイパを1回払拭する機能の有無を変更する。オートワイパ装備車では作動しない。

*ユーザカスタマイズ情報はHDSを使用しなくてもコンビネーションメータの自己診断モード中(15-75頁参照)にリセットを行うことで全カスタマイズデータが工場出荷時に戻すことができる